

## GRIP ADDITIVE

Poudre antidérapante

Medium ou Hard

### SUPPORTS

Polyester | Gelcoat | Métal



## DESCRIPTION

GRIP ADDITIVE est une poudre antidérapante à ajouter aux laques ou vernis, mono comme bicomposants. La sélection de grains spécifiques favorise l'adhésion des pieds sur les surfaces mouillées. La finition Medium est réservée pour les ponts tandis que la Hard est conseillée pour les zones de fort passage ou nécessitant un grip important comme le cockpit.

## CARACTÉRISTIQUES

CONDITIONNEMENT	<b>Medium : 100g - 250g</b> <b>Hard : 200g - 1kg</b>
DÉLAI D'UTILISATION	<b>5 ans</b>
SPECIFICATION	<b>A incorporer dans une laque ou un vernis</b>

## APPLICATION

- Sélectionner le type de peinture et respecter le rapport de mélange du tableau
- Bien mélanger avant utilisation et laisser débuller si nécessaire
- La surface doit être nettoyée et dégraissée avec Nautix SD.

### ROULEAU

- Appliquer une couche régulière à l'aide du rouleau spécial « primaire et antidérapant » en croisant pour un fini parfait. Ne pas « tirer » la peinture pour une meilleure durabilité.
- Suivre les instructions d'application de la laque ou du vernis additivé.

### PISTOLET

- 2 bars, buse 2.5-3.0mm

## INFORMATIONS

### PROTECTIONS DES OPÉRATEURS

- Produit à usage amateur et professionnel.
- Avant toute utilisation, lire attentivement cette fiche, l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Travailler dans un endroit bien ventilé, porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes et un masque adapté.

### TRANSPORT ET STOCKAGE

- Le produit doit être transporté et stocké dans des bidons hermétiquement clos et non perméables aux solvants.
- Ne pas exposer à l'air libre, ni au soleil, ni à des températures extrêmes. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage, retourner les pots et les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

### SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également auprès de Nautix et de ses revendeurs.
- Tous les opérateurs professionnels doivent porter des vêtements de protection appropriés : une combinaison d'une couleur contrastant avec le produit appliqué, une sous-combinaison jetable avec capuche, des gants appropriés et des chaussures de protection qui protègent les membres inférieures. Porter un masque respiratoire lors de la pulvérisation.

### DÉCHETS

- L'élimination des bidons vides et déchets souillés doit être effectuée conformément aux prescriptions du règlement municipal en vigueur sur le traitement des produits dangereux, comme par exemple le dépôt en déchèterie ou l'utilisation de poubelles dédiées. Ne pas jeter les résidus dans les égouts ou les cours d'eau. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter.

### GÉNÉRAL

- Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques. Nautix ne saurait être tenu pour responsable. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.

<b>RAPPORT DE MELANGE MEDIUM</b>
100g GRIP pour 1L vernis VA2
140g GRIP pour 1L laque STARLAC
120g GRIP pour 1L laque L2
<b>RAPPORT DE MELANGE HARD</b>
200g GRIP pour 1L vernis VA2
250g GRIP pour 1L laque STARLAC
220g GRIP pour 1L laque L2