

VC General Thinner

Diluants et Solvants

Diluant universel pour les produits de la gamme VC



DESCRIPTION DU PRODUIT

VC General Thinner sert à diluer les produits VC, lorsque nécessaire et pour le nettoyage du matériel d'application. Il peut également servir à décaper l'antifouling VC17m.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Teinte	YTA600
Masse Volumique	0.892
Extrait Sec en Volume (%)	0%
Délai de Péréemption	2 Année(s)
COV	892 g/L
Conditionnement Unitaire	1 L

INFORMATIONS SUR LE SECHAGE ET LES DELAIS DE RECOUVREMENT

Séchage

Surcouchage

Température du Support

Surcouchable Par	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum

APPLICATION ET USAGE

Méthodes	Dans le cas d'un dégraissage, changer souvent de chiffon pour éviter de redéposer les contaminants.
Conseils	Contrôle de la ventilation et de l'humidité Bien aérer pendant l'application.
Quelques Points Importants	Pas de restrictions particulières.
Compatibilité/Supports	Pour utilisation avec tous les produits de la gamme VC.

INFORMATIONS SUR LE TRANSPORT, LE STOCKAGE ET LA SECURITE

Stockage	INFORMATIONS GENERALES Eviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de VC General Thinner, reboucher parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil.
----------	---

TRANSPORT

Ce produit doit être transporté et stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Sécurité	GENERAL : Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité, disponibles également par téléphone auprès du Service Technique.
----------	--

ELIMINATION DES DECHETS : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de VC General Thinner ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.

NOTES IMPORTANTES

Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d'un tel usage, le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant local ou connectez vous sur <http://www.yachtpaint.com>.

Toutes les marques déposées dans cette publication sont la propriété ou licence des sociétés du Groupe AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.