

# XEROS 4200 – LA PUISSANCE COMPACTE !

# XEROS 4200 – THE COMPACT POWER !





### SES AVANTAGES:

- Faible poids
- Disponible en version marine avec un support inox
- 3 diamètres de raccordement possibles

### ITS ADVANTAGES:

- Low weight
- Available in marine version with stainless-steel air distributors
- 3 possible connection diameters



### XEROS 4200

Niveau de puissance		Plein régime	Demi-régime	Regulating levels	
Tension	V	12/24	12/24	Voltage	V
Puissance calorifique	W	4,200	3,000	Heat output	W
Débit d'air	m³/h	200	150	Air flow volume	m³/h
Consommation électrique	A	6/3	4/2	Current draw	A
Niveau sonore	dBA	64		Noise	dBA
Durée de vie	h	3,000		Service life	h
Diamètre raccordement tuyau	mm	16 ou 18		Water pipe connection dia.	mm
Pression autorisée	bar	5		Permissible pressure	bar
Dimensions L x H x P	mm	273 x 207 x 114		Dimensions (L x H x D)	mm
Poids	kg	1.55/1.75		Weight	kg

Test 14 /28V – T : 80°C – LDS : 250 l/h per circuit – CEM e2 03 06064

Références :

	Versions	12 V	24V
XEROS 4200	Standard (standard version)	2222821101000	2222821102000
	Marine (marine version)	2222821101310	2222821102310
	Persienne (plastic grille)	2222821101100	2222821102100
	2 buses 50 (2 connection pieces dia 50)	2222821101610	2222821102610
	2 buses 60 (2 connection pieces dia 60)	2222821101630	2222821102630
	2 buses 75 (2 connection pieces dia 75)	2222821101650	2222821102650

Autres diamètres nous consulter - please call us for other diameters